

**DESCRIÇÃO**

Trata-se de um produto diluído em água, que, ao ser aplicado reage com CO<sub>2</sub> existente no substrato ou na atmosfera, tornando um sal, insolúvel em água e hidrorrepelente, impermeabilizando o substrato sem fechar a porosidade.

**ESPECIFICAÇÃO**

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 4 a 5 %  
1,0g a 1,1g a 200°C)  
pH (tal qual) 13,0 a 14,0  
Densidade 1,00 a 1,10 g/ cm<sup>3</sup>  
Viscosidade (Brookfield 1/100 a 23°C) 8 a 10  
Cor Transparente

**VANTAGENS**

**BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, tem a vantagem de poder ser aplicado em superfícies úmidas e/ou molhadas.

**CAMPO DE APLICAÇÃO**

Locais com umidade permanente, onde é necessário bloquear a passagem da água no estado líquido, permitindo a passagem da água no estado gasoso, por exemplo, paredes internas, com umidade por ascensão capilar.

**MODO DE USAR**

A superfície deverá estar, limpa, livre de pó, sujeiras, óleos e outras contaminações.

O produto **BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, deve ser aplicado sem diluição, em uma única demão com pincel, trincha, ou preferencialmente com pulverizador, quantidade necessária para proteger a superfície.

Em paredes maciças trata-las com injeções através de furos (consultar-ME).  
5 m<sup>2</sup>/litro dependendo da porosidade

**RENDIMENTO****EMBALAGEM**

Balde de 20 kg

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço:

<http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

**CUIDADOS ESPECIAIS**

O **BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, sendo produto aquoso, não penetra em locais onde haja qualquer tipo de hidrofugante aplicado anteriormente.

- **BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, se não houver penetração e o mesmo ficar na superfície poderá surgir eflorescências brancas, de difícil remoção.

- **BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, não pode receber água/chuva, pelo período mínimo de 24hs após a aplicação, período este necessário para o produto reagir com o CO<sub>2</sub> para tornar-se impermeável.

- **BAUCRYL® REPEL BASE ÁGUA**, sendo um produto alcalino pode ser corrosivo para substratos metálicos. Evitar contato com esquadrias metálicas principalmente o alumínio.

Não utilizar recipientes metálicos.

**PRAZO DE VALIDADE**

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries.

**SUPORTE TÉCNICO**

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou [tpa@quimicryl.com.br](mailto:tpa@quimicryl.com.br)

**BAUCRYL<sup>®</sup>**

**REPEL ÁGUA**

# REPELENTE HIDROFUGANTE BASE ÁGUA

## RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.