

DESCRIÇÃO

BAUCRYL REPEL é uma resina de silicone, classificado como uma combinação de um siloxano com um silano, tem a função de proteger e embelezar todos os tipos de alvenarias, agindo como um repelente da água que penetra pelos poros dos materiais de construção, evitando com isso o aumento nas rachaduras, destruição física por sais, corrosão destrutiva e também a eflorescência.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 4,9 a 5,2%

1,0g a 1,1g a 200°C)

Densidade 0,77 a 0,81 g/cm³

Viscosidade (Copo Ford 4 a 23°C) 10 a 14 segundos

VANTAGENS

O tratamento com BAUCRYL[®] REPEL, dura em média 5 anos, em comparação a outros repelentes comuns, cuja duração é de apenas poucos meses. Acrescente-se a isso a diferença de custo para manutenção, tais como retoques, limpeza com areia a jato, reboque e novas pinturas no decorrer do tempo.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Tijolos, pedras, argamassa, telhas cerâmicas, concretos aparentes e outros tipos de materiais de construção.

FORMA DE APLICAÇÃO

O produto BAUCRYL[®] REPEL deve ser aplicado em camada abundante, em uma demão com pincel, brocha, rolo ou revólver (spray), sendo o tempo de secagem de uma hora.

A superfície deverá estar seca, limpa, livre de pó, sujeiras, óleos e outras contaminações.

RENDIMENTO

Superfícies Porosas

1 a 3 m² por litro

Superfícies de Média Porosidade

4 a 6 m² por litro

Superfícies de Mínima Porosidade

8 a 10 m² por litro

EMBALAGEM

Lata de 18 litros/galão de 3,6 litros / tambor de 200L.

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

CUIDADOS ESPECIAIS

Com o BAUCRYL[®] REPEL, devem ser tomadas as precauções usuais da manipulação de produtos químicos, que são a boa ventilação da área de trabalho e o cuidado preventivo no contato com a pele.

Produto inflamável.

Aplicar sobre o substrato limpo e seco;

Em caso de substratos úmidos, aplicar BAUCRYL[®] Repel Base Água;

Aplicar sobre substratos porosos ou absorventes;

Não aplicar sobre fachada quente;

Aplicar o produto em abundância no sentido horizontal, sem deixar escorrer;

Agitar o produto antes da aplicação;

Produto pronto para uso, não diluir.

LIMITAÇÕES

Não devem ser aplicadas em pisos. Os caixilhos devem estar protegidos, assim como os vidros.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original, ao abrigo de intempéries.

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou jqpa@quimicryl.com.br

BAUCRYL[®]

REPEL

REPELENTE HIDROFUGANTE INCOLOR PARA FACHADAS

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.