

DESCRIÇÃO

BAUCRYL SELADOR AF é um produto base acrílico, solúvel em água, desenvolvido, especialmente como fundo preparador para gesso acartonado.

ESPECIFICAÇÃO

Sólidos (IV3000 Analisador de umidade 1,0g a 1,1g a 200°C)	27 a 29 %
pH (tal qual)	8,0 a 12,0
Densidade	1,05 a 1,15 g/cm ³
Viscosidade (Brookfield RVT 4/20 a 23°C)	4.000 a 6.000 cps
Cor	Branco
Solubilidade	Em água
Consistência	Líquida Tixotrópica

PROPRIEDADES

BAUCRYL[®] SELADOR AF forma uma membrana sobre o substrato garantindo uma proteção sobre o gesso, uniformizando a absorção da tinta, evitando manchas na pintura, principalmente nas emendas.

BAUCRYL[®] SELADOR AF impermeabiliza as paredes, aumentando sua vida útil.

MODO DE USAR

Deve ser aplicado em duas demãos, uma após a cura total da anterior. A aplicação é feita com rolo convencional para pinturas acrílicas.

CONSUMO

70 a 100g/m²/demão.

EMBALAGEM

Baldes 20 kg.

A fábrica não oferece logística reversa, ou seja, não possui um programa para receber de volta as embalagens.

Por outro lado, enfatizamos que a embalagem usada, desde que limpa corretamente, pode ser descartada como resíduo classe II-B, ou seja, resíduo reciclável. A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

CUIDADOS ESPECIAIS PRAZO DE VALIDADE

AGITAR O PRODUTO ANTES DE USAR

12 meses em sua embalagem original, em lugar fresco, ao abrigo das intempéries.

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou tgpa@quimicryl.com.br

RESPONSABILIDADE DA QUIMICRYL

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.