

DESCRIÇÃO

BAUCRYL DESMOLDANTE PP é uma emulsão aquosa de compostos sintéticos e naturais.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Desmoldante para fôrmas de polipropileno utilizadas na fabricação de estruturas de concreto.

ESPECIFICAÇÃO

SÓLIDOS <i>(IV3000 analisador de umidade 1 g a 1,1 g a 200º C)</i>	7 a 9%
DENSIDADE	0,95 a 1,05 g/cm
pH	8 a 10
Viscosidade (Brookfield RVT 4/20 a 23°C)	4.500 a 5.500 cps

EMBALAGEM E CONSUMO POR M²

Balde com 20 L ou tambor com 200 L

Consumo de 70 a 150 mL/m²

As embalagens, desde que limpas corretamente, podem ser descartadas como resíduo reciclável (classe II-B). A lista de recicladores associados de embalagens plásticas pode ser encontrada no endereço eletrônico: <http://www.sindiplast.org.br/site/reciclagem/recicladores-associados>

FORMA DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado com rolo, pulverizador ou pincel. A aplicação deve ser homogênea e evitar a formação de películas espessas.

DIFERENCIAIS

- Evita manchas e confere melhor acabamento das estruturas de concreto
- Facilidade de espalhamento e boa capacidade de recobrimento
- Reduz custos e aumenta a produtividade, pois elimina a etapa de limpeza da fôrma
- Facilita a aderência do revestimento final
- Aumenta a vida útil das fôrmas
- Por ter boa ancoragem não escorre ou empoça
- É pronto para uso, dispensa diluição

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a FISPQ para informações sobre saúde e segurança deste produto.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses, na embalagem original ao abrigo das intempéries.

SUPORTE TÉCNICO

A Quimicryl conta com profissionais qualificados para dar suporte técnico na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica.

TELEFONE: 0800 12 70 88 | EMAIL: atendimento@quimicryl.com.br