

MÉTODO EXECUTIVO ME - 111

Aplicação do BAUCRYL® AGENTE DE CURA

Objetivo:

O objetivo do método é detalhar a aplicação do agente de cura química em paredes de concreto moldada no local, argamassas cimentícias, peças de concreto pré-moldado ou aparente, de modo a propiciar o treinamento da mão-de-obra e por consequência garantir a obtenção dos resultados desejados.

Documentos de Referência:

- Boletim Técnico BAUCRYL® AGENTE DE CURA

Produtos e Consumos

Material	Consumo m ²
BAUCRYL® AGENTE DE CURA	200 ml

Equipamentos e Ferramentas

FERRAMENTAS	ILUSTRAÇÃO
Rolo de lã	
Pulverizador (Bomba Costal)	
EPI's	

Características:

- ✓ **Baucryl® AGENTE DE CURA** especialmente desenvolvido para atender a ASTM C309, auxiliando o processo de cura do cimento nas primeiras idades.
 - Reduz o surgimento de fissuras por retração hidráulica;
 - Não precisa ser removido, pois não compromete a aderência dos revestimentos;
 - Reduz custos e aumenta a produtividade, pois não precisa ser removido;
 - Produto a base de emulsão acrílica, não inflamável e não perigoso;
 - É pronto para uso, não necessita de diluições.

MÉTODO EXECUTIVO ME - 111

Aplicação do BAUCRYL® AGENTE DE CURA

Modo de Execução:

Aplicar o Baucryl® AGENTE DE CURA sobre as peças concretadas com auxílio de um rolo de lã ou pulverizador (bomba costal), de modo a criar um filme uniforme. Nas superfícies horizontais, evite a formação de poças.



Aplicação do Baucryl AGENTE DE CURA com
Aspersor (Bomba costal)



Aplicação do Baucryl AGENTE DE CURA com Rolo
de Lã.

MÉTODO EXECUTIVO ME - 111

Aplicação do BAUCRYL® AGENTE DE CURA

Controles e Cuidados Especiais:

Com o BAUCRYL® AGENTE DE CURA devem-se ter os cuidados usuais típicos de produtos à base de emulsões acrílicas:

1. Boa ventilação da área de trabalho;
2. Utilização de roupas de trabalho e luvas;
3. No contato com a pele, lavar imediatamente com água limpa;
4. Não ingerir e manter longe do contato de crianças.

Suporte Técnico

A Quimicryl conta com profissionais altamente qualificados para dar todo o suporte técnico necessário na aplicação de sua linha de produtos. As dúvidas devem ser dirigidas à Assistência Técnica, através do SAQ 0800 12 70 88 em horário comercial ou iqpa@quimicryl.com.br.

Responsabilidade da Quimicryl

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em ensaios, nossa experiência e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso Sistema de Gestão Compartilhada certificado nas normas NBR ISO 9001 e ISO 14001.

Como fabricante, temos o compromisso de indicar soluções e orientar o uso e métodos de execução. Garantimos o desempenho proposto neste documento, exceto em casos decorrentes do surgimento de patologias oriundas de falha de processos construtivos anteriores ou de má aplicação.